

Tabel 4.3b Specifikationer og funktioner

MODEL	4620	4626	4632
Vægt *	1 922 kg	2 600 kg	2 937 kg
Samlet bredde	1,2 m		
Samlet længde	2,3 m		
Platformstørrelse (indvendigt)	1,1 m x 2,1 m		
Højde			
Arbejdshøjde	8,1 m	9,9 m	11,8 m
Hævet platformshøjde	6,1 m	7,9 m	9,8 m
Sammenklappet platformshøjde	1,0 m	1,1 m	1,2 m
Sammenklappet højde (med opslåede gelændere)	1,96 m	2,15 m	2,24 m
Sammenklappet højde (med nedslåede gelændere)	1,6 m	1,8 m	1,9 m
Kørehøjde	FULD		
Standard driftstid			
Løftetid (uden last)	24 s	48 s	50 s
Nedsænkningstid (uden last)	48 s	45 s	62 s
Løftetid (nominel last)	32 s	54 s	59 s
Nedsænkningstid (nominel last)	32 s	32 s	49 s
Chassis			
Normal kørehastighed	2,9 km/t		
Kørehastighed når hævet	1 km/t		
Kørehastighed med højt drejemoment	1,6 km/t		
Gradinddeling (skråningsvinkel)	25%		
Dæk (massivt gummi)	16 x 5 x 12		
Hydraulikolie			
Type	ATF Dexron III		
Tankkapacitet (liter)	30		

131AG

* Vægt med standard 1,2 m udvidelsesplatform. Se typeskilt for specifikke applikationer.

Bemærk:

Det udsendte lydtryk overstiger ikke 70 dB(A).