

Plate-forme

Plate forme 0,91 x 1,83 m, accès aisé

Accès latéral avec porte ouvrant vers l'intérieur

Fonctions multiples

Manipulateur de commandes proportionnelles de translation et de direction

Manipulateur de commandes proportionnelles du mât principal et de rotation

Bouton de réglage de vitesse pour le contrôle du bras inférieur, du bras télescopique et de la rotation de la plate-forme

Vitesse extra lente sélectionnable pour les fonctions de translation/montée et de rotation

Bras pendulaire de 1,83 m

Rotation de la plate-forme motorisée sur 180 degrés

Console de plate-forme avec témoins lumineux d'état de fonctionnement de la machine ¹

Système de détection de charge

Câble d'alimentation c.a. vers la plate-forme

Alimentation et Transmission

Moteur diesel Deutz D2011L04 (37 kW)

Avertisseur de panne moteur/système d'arrêt ²

Capots moteur basculants

Plateau moteur pivotant

Pare-étincelles sur pot d'échappement

Système de contrôle ADE™ (Advanced Design Electronics)

Transmission hydrostatique

Avertisseur sonore

JLG France
 ZI de Beaulieu
 F47400 FAUILLET
 Tel: + 33 (0) 553 88 31 70
 Fax: + 33 (0) 553 88 31 79
 Email: jlgfrance@jlg.com
www.jlgeurope.com
 An Oshkosh Corporation Company

Équipements et Accessoires

Dévers 4° avec avertisseur sonore et visuel

Pneus chantiers mousse IN355/55D 625

Anneaux d'arrimage et d'élingage

Compteur horaire

Commutateur de commandes à clé, boîtier bas

Plateau porte-outils sur la plate-forme

Alimentation auxiliaire 12 V c.c.

Options Disponibles

Plate forme 0,91 x 2,44 m, accès aisé

Arrivée d'air 13 mm vers la plate-forme

Générateur embarqué 2500 W

Générateur embarqué 7500 W intégré dans le pack SkyPower™

Poste à souder 250 ampères sur la plate-forme intégré dans le pack SkyWelder™ ⁴

Pack Nite-Bright® (lampes montées sur la plate-forme) ⁵

Options Disponibles

Alarme tous mouvements

Pack d'alarmes ⁶

Pack éclairage ⁷

Feux avant et arrière

Gyrophare orange clignotant

Prises

Pack pour environnement hostile ⁸

Pot catalytique

Cadre sensible

Plateau de stockage d'angle

¹ Fournit des témoins lumineux sur la console de commande de la plate-forme pour le dysfonctionnement du système, la baisse de niveau de carburant, l'indicateur de dévers et l'état du contacteur au pied.

² Alarmes de faible pression d'huile et de température élevée du liquide de refroidissement avec arrêt activé/désactivé par analyseur.

³ Uniquement disponible avec quatre roues motrices sur les modèles 600A et 600AJ avec châssis de 2,4 m, ainsi que sur les modèles 800A et 800AJ. Uniquement disponible avec deux roues motrices sur les modèles n600A et n600AJ avec châssis de 2,13 m.

⁴ Disponible avec le pack SkyPower™

⁵ Comprend six lampes de 40 watts, quatre pour le moteur et deux pour la plate-forme.

⁶ Inclut l'alarme tous mouvements et le gyrophare orange clignotant.

⁷ Inclut les feux avant et arrière et les feux de travail de la plate-forme.

⁸ Inclut le couvercle de console, les joints racleurs de mât et les soufflets de vérin.



	600AJ
Hauteur Plate-forme	18.46 m
Déport horizontal	11.81 m
Capacité de surplomb	8.09 m
Rotation (continue)	360°
Charge	230 kg
Rotation plate-forme (hydraulique)	180°
Pendulaire – Longueur totale	1.83 m
Pendulaire – Type d'articulation	130° (+70°/ -60°)
A. Dimensions plate-forme	0.91 m x 1.83 m
B. Largeur totale	2.45 m
C. Déport du contrepoids (en utilisation)	Zero
D. Hauteur (repliée)	2.56 m
E. Longueur (repliée)	8.82 m
F. Empattement	2.44 m
G. Garde au sol	0.30 m
Poids ¹	10,830 kg
Pression au sol maximum	5.30 kg/cm ²
Vitesse de translation 4 x 2 x 2	6.8 km/h
Vitesse de translation 4 x 4 x 2	6.8 km/h
Pente franchissable 4 x 2 x 2	30%
Pente franchissable 4 x 4 x 2	45%
Pneus	IN 355/55 D625 Mousse
Essieu oscillant	0.20 m ²
Rayon de braquage – Intérieur 2 roues directrices	3.30 m
Rayon de braquage – Intérieur 4 roues directrices	1.46 m
Rayon de braquage – Extérieur 2 roues directrices	5.56 m
Rayon de braquage – Extérieur 4 roues directrices	3.73 m
Moteur diesel – Deutz D2011L04	37 kW
Moteur diesel – (option) CAT 3.4	47 kW
Capacité réservoir gasoil	114 L
Réservoir hydraulique	139 L
Moteur auxiliaire	12V DC

¹ Le poids total peut varier en fonction des réglementations en vigueur dans le pays d'utilisation ou par l'adjonction d'équipements optionnels.

² Option

