

MT-X1740SLT

FICHE TECHNIQUE



 **MANITOU**


www.manitou.com

MT-X1740SLT




MT-X 1740 SLT

Levage	
Capacité max.	4000 kg
Hauteur de levage max.	16.65 m
Portée à hauteur max.	2.20 m
Effort d'arrachement avec benne	7000 daN
Temps à vide	
Levée	15 s
Descente	10 s
Sortie télescope	32.3 s
Rentrée télescope	27.5 s
Cavage	5.3 s
Déversement	8.4 s
Pneumatiques	
	440/80-24
Freinage	
	hydraulique multidisques à bain d'huile assisté sur ponts avant et arrière
Moteur	
Type	1104D-44 TA
Cylindrée	4400 cm ³
Puissance	101 cv/74.5 kW
Couple max.	410 Nm - 1400 tr/min
Injection	directe
Refroidissement	par eau
Effort de traction en charge	9700 daN
Transmission	
	convertisseur de couple
Inverseur de marche	commande électrohydraulique
Nombre de rapports (avant/arrière)	4/4
Vitesse de déplacement max. (peut varier selon la réglementation applicable)	27 km/h
Hydraulique	
Pompe	à engrenage avec diviseur de débit 164 l/min - 260 bar
Réservoirs	
Huile hydraulique	175 l
Carburant	135 l
Poids à vide (avec fourches)	
	11362 kg
Dimensions	
1. Porte-à-faux AV au tablier	2.16 m
2. Garde au sol	0.48 m
3. Longueur hors tout aux roues AV	4.42 m
4. Empattement	2.77 m
5. Porte-à-faux AR	1.05 m
6. Largeur hors tout cabine	0.95 m
7. Voie AV	1.99 m
8. Largeur hors tout	2.45 m
9. Largeur hors tout (stabilisateurs baissés)	3.82 m
10. Hauteur hors tout	2.61 m
Rayon de braquage (ext. roues)	4.18 m
Rotation du tablier (cavage/déversement)	12°/112°
Bruits et vibrations	
Bruit au poste de conduite LpA	83.6 dB
Bruit à l'environnement LwA	106 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras	<2.5 m/s ²
Vibration sur le corps du conducteur	1.2 m/s ²

Abaque tout-terrain norme EN1459 B



Machine sur stabilisateurs avec fourches



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BP SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes

