




Genie GS2646 Podest nożycowy

Elektryczny



Wyszukiwarka maszyn

ESN100

Machine rental classification

10

450

Wymagana odzież ochronna



Specyfikacja

Napęd podnoszenia	Elektryczny
Napęd	Elektryczny
Maksymalna wysokość robocza (m)	9.92
Maksymalna wysokość platformy (m)	7.92
Maksymalny zasięg roboczy (m)	
Udźwig ładunku (kg)	454
Waga (kg)	1956
Wymiary transportowe (dł x szer. x wys.)	2.44 x 1.16 x 1.68
Wymiary platformy (dł x szer.)	2.26 x 1.16

Liczba osób na platformie	2
Manerwowanie na wysokości	Tak
Ładowanie (V)	100-120v 220-240 V
Teren i opony	Wewnątrz Na zewnątrz, Bez znakowania Twardy
Zużycie (kWh)	8.73
Emisja CO2 na godzinę (kg)	6.42528



Dołożono wszelkich starań, aby przedstawić pełne i dokładne informacje o maszynie. Riwal nie zapewnia gwarancji dotyczących informacji i nie ponosi odpowiedzialności za potencjalne szkody. Niniejszy dokument ma służyć, jako pomoc przy wyborze maszyny. Aby zapoznać się z certyfikowanymi specyfikacjami maszyn, należy zapoznać się z dokumentacją techniczną UDT maszyny dostępną za pośrednictwem Riwal.

Riwal Polska
+48 46 895 13 63
info-pl@riwal.com